



Beprövad Tillförlitlighet

Vi uppfann den Bensindrivna Mutterdragaren på 1970-talet och har sedan dess kontinuerligt förbättrat dess kvalitet och pålitlighet för att säkerställa att vår maskin Master 35 fortfarande är den bästa i sitt slag i världen.

Master 35 är speciellt konstruerad för användning inom järnvägsunderhåll. Maskinen kan montera/demontera slipers skruv och Skarvbult på under sju sekunder och med vår snabbväxelchuck så kan maskinen även användas för att borra i trä slipers.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER	Längd 570mm	Bredd 280mm	Höjd 445mm	VIBRATION EXPONERINGS GUIDE	Användning av högkvalitativa material, snäva tekniska toleranser och effektiv användning bidrar till att minska vibrationsexponeringen till en lägre nivå			
MOTOR	Emak 56 c.c. Två Takt			Applikation	Vibration	Tid för montering/demontering sec.	Antalet bult för att nå EU's gränsvärden.	
BULT TYPER	Bult	16 till 32mm diameter			m/s ²		EAV	ELV
	Rektangulär	Alla Storlekar		Skarvjärn bult.	11.2 to 11.6	3	430	1800
	Sexkant	Upp till 83mm		Slipers skruv.	9.8 to 11.0	6.7	240	1000
	Fyrkant	Upp till 67mm						
LJUDNIVÅ	(LpA) Tomgång 87 : dB(A) (LWA) enligt ISO 3746 Tomgång 96 : dB(A). Under mycket extrema arbetsförhållanden kan dessa respektive värden uppgå till 103 & 118 dB(A).			VIKT	18.2 Kgs			
				MOMENT (Nm)	500 – 1800 Nm justerbart i fem steg. Det är möjligt att uppnå högre vridmoment (upp till 2,750 Nm) men detta kan endast uppnås under speciella förhållanden.			

No.	Beskrivning		
1750.0100	Master 35 Avlastningsvagn Standard Spår		
1750.0090	Master 35 Avlastningsvagn Smal Spår		
1750.9999	Master 35 Avlastningsvagn Bred Spår		
2801.7550	Master 35 Avlastningsvagn Tillbehör Fäste för vertikal upphängning		
2801.7560	Master 35 Avlastningsvagn Tillbehör Fäste för horisontell upphängning		
BOX	Transportlåda I metall		
AUG	Snabbväxelchuck – 9 mm sexkant (Europa)		
AUGAM	Snabbväxelchuck – 11 mm (USA)		
SPADAP	Adaptor 1" Hona till 23mm Fyrkant		
	Borr (Längd 245 mm)		
S10	10mm diam	S13	13mm diam
S16	16mm diam	S17	17mm diam
S18	18mm diam	S19	19mm diam
S22	22mm diam		
	Borr med Bits Graffenstaden Skaft		
14G	14mm diam	16G	16mm diam
18G	18mm diam		
	1" Krafthylsor		
454	28 x 21mm Rektangulärt nyckelgrepp	454D	28 x 21mm Rektangulärt Nyckelgrepp (Lång)
454S	28 x 21mm Rektangulärt nyckelgrepp, (Ned svarvad)	511	24 x 20 Rektangulärt Nyckelgrepp
537	19mm Fyrkant	478	20mm Fyrkant
463/1	21mm Fyrkant	453	22mm Fyrkant
455	23mm Fyrkant	462	24mm Fyrkant
508	25mm Fyrkant	561	26mm Fyrkant
562	28mm Fyrkant		
496	30mm Sexkant	712	30mm Sexkant (Lång)
447	32mm Sexkant	495	32mm Sexkant (Lång)
450	36mm Sexkant	466	36mm Sexkant (Lång)
451	38mm Sexkant	465	38mm Sexkant (Lång)
456	39mm Sexkant	457	39mm Sexkant (Lång)
452	41mm Sexkant	458	41mm Sexkant (Lång)
449	42mm Sexkant	470	42mm Sexkant (Lång)
448	46mm Sexkant	459	46mm Sexkant (Lång)
	Förlängare 1"		
414	150mm	407	200mm
408	250mm	409	300mm
406	Kulknut 1"		
301	O-Ring	299	Stål Pinne 49mm lång
299/1	Stål Pinne 57mm lång	299/2	Stål Pinne 67mm lång
	Krafthylsor för 23 mm fyrkant		
7821SQSP	21mm Fyrkant	7823SP	23mm Fyrkant
7836SP	36mm Sexkant	7838SP	38mm Sexkant
7841SP	41mm Sexkant	782420SP	24 x 20mm Rektangulärt nyckelgrepp
782128SP	28 x 21mm Rektangulärt nyckelgrepp	782530SPBUT	35 x 23mm Rektangulärt nyckelgrepp
NOGO	Master 35® No Go Tolk		

