



## Avlastningsvagn



Det finns tre versioner tillgängliga för användning på smal, standard och bred spårig räls. Utrustningen är framtagen för att användas tillsammans med Master 35 bensindrivna mutterdragare men de kan även användas med andra kraftverktyg.

Genom att använda avlastningsvagn så minskar manuell hantering och arbetskomforten ökas för operatören. Risken för belastningsskador vid långvarigt arbete med mutterdragare minskar.

### BESKRIVNING

- Armen gas dämpare är justerbar för att vagnen ska kunna användas tillsammans med verktyg med olika vikt.
- Kan monteras på ett par minuter utan verktyg.
- Med gör att verktyget används både vertikalt och horisontellt.
- Säker låsning av avlastnings arm vid transport.
- Elektriskt av isolerade hjul.
- Kan lutas upp till 5° vid användning.
- Hjul broms för lättare användning.

No.	Spår vidd	Noteringar
1750.0100	Standard 1435mm	
1750.9999	Bred 1600 och 1676mm	Förlängt tvärstag
1750.0090	Smal 1000 och 1067mm	Kortare tvärstag och tyngre hjul för stabilitet.

### SPECIFIKATION

Vikt	Kg
Hjul	10.0
Tvär stag	3.0
Åkvagn	17.0
Totalt	30.0
Versionen i smalspårigt utförande väger 5.8 Kg extra.	

Dimensioner.	mm
Längd	1080
Bredd	1625
Höjd	Öppen 870
	Stängd 440



### TILLBEHÖR beställs separat

2801.7560



2801.7550/2801.7565



#### No.

2801.7550  
2801.7565  
2801.7560  
2801.7515  
2801.7535  
2801.7520  
2801.7525

#### Beskrivning.

Fäste för att använda mutterdragaren vertikalt. Upp till S / Nej. ATE20 A105  
Fäste för att använda mutterdragaren vertikalt. Från S / No. MA20 A001  
Fäste för att använda mutterdragaren horisontellt.  
Tvärstag för small rälsvidd 1000/1067mm  
Tunga Hjul för smal rälsvidd utförande.  
Tvärstag för standard rälsvidd 1435mm  
Tvärstag för bred rälsvidd 1600/1676mm



**TMC**  
Partner AB